



7.0
RINVII ANGOLARI RL
RIGHT ANGLE GEARBOX RL WINKELGETRIEBE

| | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|
| 7.1 | Caratteristiche | <i>Characteristics</i> | Merkmale | 112 |
| 7.2 | Designazione | <i>Designation</i> | Bezeichnung | 113 |
| 7.3 | Fattore di servizio FS | <i>Service factor FS</i> | Betriebsfaktor FS | 114 |
| 7.4 | Dati tecnici | <i>Technical data</i> | Technische Daten | 114 |
| 7.5 | Carichi radiali e assiali (N) | <i>Radial and axial loads (N)</i> | Radial und axial Belastungen (N) | 114 |
| 7.6 | Dimensioni | <i>Dimensions</i> | Abmessungen | 115 |



06/2011



I rinvii angolari serie **RL** sono stati progettati per applicazioni industriali ove occorre trasmettere un moto rotatorio di potenza tra alberi disposti perpendicolarmente tra loro.

Possono essere a 2 o 3 uscite con rapporto di trasmissione: 1:1 o 2:1.

The right angle gearboxes **RL** Series have been designed for industrial applications when rotary power must be transferred to the shafts perpendicularly arranged. They could have 2 or 3 output shafts and have 1:1 or 2:1 ratio.

Die Winkelgetriebe der Serie **RL** sind für den industriellen Einsatz ausgelegt und wenn die Drehbewegung um 90° umgelenkt werden muss. Die Getriebe sind mit 2 oder 3 Wellenenden ausgeführt und können mit Untersetzungsverhältnissen von 1:1 oder 1:2 geliefert werden.

7.1 Caratteristiche

Carter

Monoblocco rigido in lega d'alluminio con 5 piani di attacco e 3 possibilità di centraggio.

Ingranaggi

Conici a dentatura spiroideale GLEASON. Sono costruiti in acciaio al Nickel-Cromo e sottoposti ad un trattamento superficiale di cementazione e tempra e successivo rodaggio. Il gioco angolare fra gli ingranaggi è regolato per garantire un ingranamento ed una silenziosità ottimali; a richiesta possono essere forniti con gioco angolare ridotto fino a 5'.

Alberi

Sono costruiti in acciaio con una resistenza di 80 Kg/mm² e protetti superficialmente contro la corrosione.

L'attacco esterno è previsto con un trascinamento a linguetta a norma UNI (ad eccezione della grandezza 1). Le posizioni angolari delle linguette sugli alberi entrata e uscita non hanno particolari riferimenti tra loro.

Cuscinetti

Sono a sfere, largamente dimensionati e a gola profonda.

Tenute lubrificante interno

Con anelli di tenuta su tutti i modelli. A richiesta sono disponibili anelli speciali per alte o basse temperature.

Lubrificazione

I rinvii vengono forniti già equipaggiati di lubrificante: la grandezza 31 con grasso permanente; tutte le altre grandezze con olio.

7.1 Characteristics

Housing

Single-piece aluminium alloy casting with 5 mounting points and 3 flanges.

Gears

Bevel gears GLEASON toothed are made of Nickel – Chrome steel and are submitted to a surface case - quench hardening treatment before the running in. The backlash between gears ensures maximum service life and very low noise level. Back lash tolerances can be reduced to a minimum of 5' if specifically requested.

Shafts

The shafts are made of steel with 80Kg/mm² resistance and surface treated against corrosion.

The external coupling is carried out by means of a key UNI standard (except for the size 1) . Keyways can be made at any angle, no special references between them are necessary.

Bearings

Ball bearings liberally dimensioned and with deep races.

Oilseals

Oilseal rings are fitted to all models. Special seal rings for high or low temperatures are available upon request.

Lubrication

The right angle gearboxes are supplied complete with lubrication: the size 31 is filled with long life grease; the other sizes are filled with oil.

7.1 Merkmale

Gehäuse

Starres Getriebegehäuse aus Leichtmetall mit 5 Befestigungsflächen und 3 Zentriermöglichkeiten.

Verzahnung

Die auf Gleason-Maschinen hergestellten Kegelräder sind aus Nickel-Chrome Stahl und wurden vor dem Einlaufen einsatzgehärtet. Das Zahnflankenspiel zwischen den Rädern ist für optimale Eingriffseigenschaften und Laufruhe ausgelegt, auf Wunsch kann das Spiel bis auf 5' reduziert werden.

Wellen

Die aus speziell behandeltem Stahl mit einer Festigkeit von 80 kg/mm² gefertigten Wellen sind korrosionsschützt. Die Abtriebswelle ist mit Passfedern nach UNI – Norm versehen (mit Ausnahme der Baugröße 1). Die Passfedern können jede beliebige Winkelposition einnehmen.

Lager


Grosszügig dimensionierte Kugellager mit tiefer Laufrille.

Dichtungen

Alle Winkelgetriebe sind mit Dichtringen versehen. Auf Anfrage sind Sonderdichtringe für hohe bzw niedrige Temperaturen lieferbar.

Schmierung

Die Winkelgetriebe werden mit Schmiermittel geliefert. Die Baugröße 31 ist mit Lebensdauer-Fett-Schmierung gefüllt, die anderen Größen sind mit Öl geschmiert.



7.2 Designazione

7.2 Designation


7.2 Bezeichnung

| Macchina Machine Maschine | Tipo Type Typ | Pos. alberi Shafts position Wellenposition | Rapporto rid. Ratio Unter- setzungsverhältnis | Versione Version Ausführung |
|---------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|
| RL | 32 | AB | 1:1 | 3FL |
| RL | 31 32 33 34 42 | AB AC BC | 1:1 2:1 | 3FL |

Posizione alberi e sensi di rotazione

Shafts position and direction of rotation

Wellenposition und Drehrichtung



PA = albero entrata

B = albero uscita lato corona conica

C = albero uscita lato opposto alla corona
conica

Le figure mostrano, per ogni versione, i sensi di rotazione degli alberi.

Per ogni versione, lo stesso rinvio è rappresentato in due posizioni ruotate di 180°.

A = Input shaft

B = Output shaft on ring bevel gear side

C = Output shaft on opposite side to ring bevel gear

For each version the following pictures will show the direction of rotation of the shafts

The right angle gearbox is shown in two positions turned by 180°.

A = Antriebswelle

B = Abtriebswelle auf Kegelkranzseite

C = Abtriebswelle auf der gegenüberliegenden Seite des Kegelkranges

Die Abbildungen zeigen für jede Version die entsprechende Drehrichtung der Wellen.

Für jede Version wird das gleiche Getriebe in zwei, jeweils um 180° gedrehten Positionen dargestellt.



7.3 Fattore di servizio FS

7.3 Service factor FS

7.3 Betriebsfaktor FS

| | h/d | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| | 3 | 8 | 12 | 24 |
| A | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| B | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.8 |
| C | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |

A
carico uniforme
uniform load
Gleichmäßiger Betrieb

B
carico con urti modesti
load with moderate shocks
Mittelstarke Stöße beim Betrieb

C
carico con urti
load with shock
Starke Stöße beim Betrieb

N.B.
Verificare che la temperatura di esercizio non superi i valori da -20°C a +80°C.
Nel caso del rapporto 2:1 non usare il rinvio in moltiplicazione (cioè entrando dall'albero B o C) oltre 700 giri al minuto.

N.B.
*check that the operating temperature does not exceed the values -20°C / +80°C.
If you require a 2:1 ratio, do not use a speed multiplier (i.e. with inputs on shaft B or C) which operates at more than 700 rpm.*

N.B.
Die Betriebstemperatur sollte nicht außerhalb des folgenden Bereichs liegen: -20°C / +80°C.
Falls die Getriebe als Übersetzungsgetriebe (ins Schnelle) verwendet werden sollen, ist darauf zu achten, dass die Antriebsdrehzahl an der Welle B oder C 700Upm nicht überschreiten darf.

7.4 Dati tecnici

7.4 Technical data

7.4 Technische Daten

| n_2 [min ⁻¹] | i | RL 31 | | RL32 | | RL33 | | RL34 | | RL42 | |
|-------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
| 3000 | T2 [Nm] | 2.0 | — | 7.7 | — | 20.2 | — | 33 | — | 5.7 | — |
| | P1(kW) | 0.63 | — | 2.5 | — | 6.5 | — | 11 | — | 1.7 | — |
| 1400 | T2 [Nm] | 2.4 | 0.9 | 8.6 | 4.2 | 25.2 | 17.9 | 42 | 29.5 | 8.4 | 6.7 |
| | P1(kW) | 0.37 | 0.14 | 1.3 | 0.65 | 3.9 | 2.8 | 6.5 | 4.5 | 1.2 | 0.94 |
| 1000 | T2 [Nm] | 2.6 | 1.0 | 9.2 | 4.5 | 27.1 | 19 | 46 | 33 | 9.8 | 8.0 |
| | P1(kW) | 0.29 | 0.11 | 1.0 | 0.50 | 3.0 | 2.1 | 5.1 | 3.6 | 0.98 | 0.80 |
| 600 | T2 [Nm] | 2.9 | 1.1 | 10 | 5 | 29.7 | 21 | 53 | 37 | 12.4 | 10.2 |
| | P1(kW) | 0.19 | 0.07 | 0.67 | 0.33 | 2.0 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 0.75 | 0.62 |
| 300 | T2 [Nm] | 3.4 | 1.3 | 11.6 | 5.6 | 34.7 | 23 | 63 | 41 | 16.4 | 13.9 |
| | P1(kW) | 0.11 | 0.04 | 0.39 | 0.19 | 1.2 | 0.77 | 2.1 | 1.4 | 0.50 | 0.42 |
| 100 | T2 [Nm] | 4.2 | 1.5 | 14.5 | 6.2 | 44 | 26 | 79 | 44 | 25.4 | 22 |
| | P1(kW) | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.49 | 0.29 | 0.89 | 0.49 | 0.25 | 0.22 |
| 50 | T2 [Nm] | 4.7 | 1.7 | 16.5 | 6.7 | 50.5 | 27 | 89 | 46 | 33 | 25.7 |
| | P1(kW) | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.28 | 0.15 | 0.5 | 0.26 | 0.17 | 0.13 |
| Kg | | 0.3 | | 1.2 | | 3.5 | | 5.7 | | 2 | |

7.5 Carichi radiali e assiali (N)

7.5 Radial and axial loads (N)

7.5 Radiale und Axiale Belastungen (N)

| | Fr | Fa |
|------|-----|-----|
| RL31 | 210 | 110 |
| RL32 | 410 | 200 |
| RL33 | 760 | 430 |
| RL34 | 880 | 490 |

Fr:
Carico radiale max. N applicato a metà della sporgenza dell'albero


Max radial load in N applied mid of shaft extension

Max. Radialbelastung in N bei der halben Länge der herausragenden Welle

Fa:
Carico assiale max. N

Max. axial load in N

Axial - Belastung (max) in N




7.6 Dimensioni

7.6 Dimensions


7.6 Abmessungen

RL 31



3FL




AB



AC




BC




RL 32 - RL 33 - RL 34



3FL



AB




AC



BC

| | A | B | C | D _{f7} | b | t1 | E | F | G | H | I | L | N | O | O ₁ | P | Q _{H6} | R _{H6} | S | T | U | V | Z |
|--------------|-----|----|----|-----------------|---|------|----|----|------|----|----|----|----|----|----------------|------|-----------------|-----------------|-----|-----|---|-----|----|
| RL 32 | 52 | 18 | 66 | 15 | 5 | 12 | 35 | 26 | 6.2 | 50 | 7 | 52 | 24 | 24 | 24 | 8.3 | 35 | - | 5 | 90 | - | 104 | 27 |
| RL 33 | 76 | 27 | 96 | 20 | 6 | 16.5 | 50 | 38 | 8.3 | 74 | 8 | 75 | 38 | 38 | 38 | 8.3 | 55 | 52 | 3.5 | 140 | 5 | 150 | 40 |
| RL 34 | 100 | 38 | 98 | 25 | 8 | 21 | 70 | 38 | 10.3 | 98 | 13 | 80 | 45 | 45 | 70 | 10.3 | 65 | 62 | 3.5 | 150 | 2 | 160 | 60 |



7.6 Dimensioni

7.6 Dimensions

7.6 Abmessungen

RL 42

3FL

